

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DONIC Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Donice z betonu architektonicznego wykonywane są metodą ręczną, która podnosi ich wartość i sprawia, że każdy egzemplarz jest unikalny. Nierównomierne rozłożenie barw oraz pory i wżery rozłożone w sposób nieregularny, o różnej intensywności i ilości na powierzchni są odzwierciedleniem natury betonu, świadcząc o wyjątkowości i niepowtarzalności produktu.

Donica jest mrozoodporna, posiada ocieplenie i warstwę hydroizolacji dzięki czemu możemy stosować ją wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki prostej formie donice idealnie wpisują się w nowoczesną stylistykę wnętrz, ogrodów i tarasów.

### ZASADY UŻYTKOWANIA

Donice betonowe to prefabrykowane elementy przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz w ogrodach i na tarasach w celu kształtowania krajobrazu. Donice nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne ani do przenoszenia obciążeń.

Donice są odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych. Ze względu na zastosowanie hydroizolacji donice z przeznaczeniem na zewnątrz muszą posiadać drożny otwór odwadniający przez cały okres użytkowania.

Niedrożność otworu w temperaturach ujemnych może doprowadzić do zniszczenia elementu, powstania rys i pęknięć, z powodu zmiany objętości zamrożonej wody.

W celu zapewnienia drożności otworu odpływowego, na dnie donicy należy zastosować warstwę drenażową najlepiej z ogrodowego keramzytu (grubość warstwy należy dostosować od wielkości donicy). Pomędzy warstwą drenażową a ziemią należy zastosować geowłókninę, która uniemożliwi zapychanie się warstwy drenażowej oraz otworu.

Wielkość donicy należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej rośliny.

Nie należy obsadzać donic roślinami charakteryzującymi się dużym rozrostem korzeni. Przy wyborze wielkości donicy należy uwzględnić rozrost roślin wraz z upływem czasu.

Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć za pomocą miękkiej szmatki oraz łagodnego detergentu. Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować środków na bazie kwasów, silnych alkaliów i innych środków chemicznych, mogących wejść w reakcję z betonem lub impregnatem. Zastosowanie takich środków może skutkować powstaniem trwałych odbarwień oraz uszkodzeń powierzchni betonu. Nie należy używać past, detergentów, czyściw o właściwościach ściernych.

Donice nie wymagają dodatkowej impregnacji, gdyż są fabrycznie zaimpregnowane. W przypadku dodatkowej impregnacji wykonywanej przez klienta, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualne przebarwienia, łuszczenie się warstwy wierzchniej lub inne zmiany na powierzchni betonu.

Gwarancja na donice udzielana jest na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.