



Donice z betonu architektonicznego wykonywane są metodą ręczną, która podnosi ich wartość i sprawia, że każdy egzemplarz jest unikalny. Nierównomierne rozłożenie barw oraz pory i wżery rozłożone w sposób nieregularny, o różnej intensywności i ilości na powierzchni są odzwierciedleniem natury betonu, świadczą o wyjątkowości i niepowtarzalności produktu.

Donice są mrozooodporne i podwójnie zbrojne. Ścianki i dno donicy ocieplenie jest 2 cm warstwą styroduru. Dzięki prostej formie donice idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę, minimalistyczną stylistykę wnętrz, ogrodów i tarasów.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Donice betonowe to prefabrykowane elementy przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz w ogrodach i na tarasach w celu kształtowania krajobrazu. Donice nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne ani do przenoszące obciążeń.

Donice są odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych.

Donice wykorzystywane na zewnątrz muszą posiadać drożny otwór odprowadzający przez cały okres użytkowania. Zmiana objętości zamrożonej wody (nagromadzonej wskutek niedrożnego odpływu) może doprowadzić do rozmrożenia, zniszczenia, powstania rys i pęknięć na donicy. W celu zapewnienia drożności otworu odpływowego, na dnie donicy należy zastosować warstwę geowłókniny, następnie warstwę drenazową najlepiej z ogrodowego keramzytu (grubość warstwy należy dostosować do wielkości donicy), kolejną warstwę geowłókniny i finalnie ziemię. Donicę należy ułożyć lekko uniesioną nad podłożem podkładając pod jej spód np. kawałek betonu lub inny wytrzymały materiał. Wielkość donicy należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej rośliny. Nie należy obsadzać donic roślinami charakteryzującymi się dużym rozrostem korzeni. Przy wyborze wielkości donicy należy uwzględnić rozrost roślin wraz z upływem czasu.

Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej szmatki z dodatkiem łagodnego detergentu. Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować środków na bazie kwasów, silnych alkaliów i innych środków chemicznych, mogących wejść w reakcję z betonem lub impregnatem. Zastosowanie takich środków może skutkować powstaniem trwałych odbarwień oraz uszkodzeń powierzchni betonu. Nie należy używać past, detergentów, czyszczyw o właściwościach ściernych.

Donice zostały wstępnie zaimpregnowane na etapie produkcji. W przypadku konieczności dodatkowej impregnacji należy skontaktować się z Producentem w celu uzyskania informacji dotyczącej odpowiedniej chemii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe przebarwienia, łuszczenie się warstwy wierzchniej lub powstanie innych zmian na powierzchni betonu na wskutek impregnacji wykonywanej przez Klienta innymi niż zalecanymi środkami ochronnymi.

Gwarancja na donice udzielana jest na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.